



Samsung Signage Affichage Extérieur Compact OH24B

De nouvelles opportunités business, à l'extérieur

Taille

24



Outdoor Visibility
Brightness Greater than 1,500 nits
Outdoor Contrast Ratio 300 : 1
Outdoor Color Brightness Ratio 100% ± 10%

Haute visibilité de jour comme de nuit

Avec sa luminosité de **1500nits certifiée UL**, l'OH24B affiche des contenus clairs, même en plein soleil. Le détecteur de lumière ambiante ajuste la luminosité de l'écran automatiquement, ce qui permet d'économiser l'énergie.



Design compact et solide

Même avec le verre protecteur **MagicGlass**, l'écran OH24B garde une profondeur de 59,8mm seulement, idéal pour les espaces les plus restreints. Les connectiques HDMI, USB et LAN sont faciles d'accès grâce à une trappe détachable.



Consommation réduite et connectivité

L'écran OH24B consomme moins que les écrans conventionnels tout en affichant du contenu brillant grâce à une **dalle BLU**. Un module Wifi et Bluetooth peut être attaché à l'écran pour avoir une meilleure connexion.

Consommation maximale : Conventiennelle (110W) vs OH24B (90W)
Conventiennels fait référence à l'écran OH24E de Samsung.
BLU: Back Light Unit



Affichez vos contenus, gérez à distance

L'outil CMS **MagicInfo** permettant la création de contenus et des programmations. De plus, avec la licence **Remote Management Server**, il est possible de gérer les écrans à distance.

Une fiabilité à toutes épreuves

La **certification IK10** assure la protection d'écran en cas d'impacts physiques, alors que la **certification IP66** permet une haute protection contre l'eau et la poussière, pour un fonctionnement parfait même dans les environnements les plus hostiles. Le cadenas **Kensington** réduit les risques de vol et l'emballage répond aux normes du test Safe Transit Association pour une livraison plus sûre.



OH24B - Affichage extérieur

CARACTERISTIQUES

Model		OH24B	
Ecran	Taille	Catégorie	24
		Mesure	23.8" / 60.4cm
	Resolution	1,920 x 1,080 (16:9)	
	Luminosité (Typ.)	1,500 nit	
	Orientation	Landscape / Portrait	
	Antireflet	0%	
	Contraste (Typ.)	1,000:1	
	Type	IPS	
	Active Display Area	527.04(H) x 296.46(V)	
	Pixel Pitch (mm)	0.2745 x 0.2745	
	Gamut couleur	72 %	
	Fonctionnement	24/7	
Connectique / Son	Entrée	VIDEO	HDMI 2.0
		HDCP	HDCP 2.2
		AUDIO	N/A
		USB	USB 2.0 x 2
		Tuner	N/A
	Sortie	VIDEO	N/A
		AUDIO	Stereo mini Jack
		USB	N/A
	WiFi / BT	External WiFi/BT (In-box Accessory)	
	Contrôleur externe	RS232C(in), RJ45	
Haut parleur	N/A		
Specs.	Dimensions (mm)	Nettes	573.0 x 342.4 x 59.8
		Avec emballage	730.0 x 438.0 x 140.0
	Poids (kg)	Net	8.4
		Avec emballage	10
	VESA	100 x 100	
	Vis pour la fixation VESA	M4, 4~6	
Taille des bordures (mm)	21.9mm		
Caractéristiques	Clé	Power-box Integrated, IP66, IK-10, Built-in MagicInfo Player S10, SSSP 10.0, External WiFi/BT	
	Player interne	OS	Tizen 6.5 (VDLinux)
		Processeur	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
		Stockage (FDM)	8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
	Special	H/W	IP66 Rated Simple Enclosure Outdoor, Protection Glass(IK-10 Level, Anti Graffiti, Infrared Reduce), Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, Auto Brightness Control with Ambient Brightness Sensor, Temperature Sensor, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Kensington Lock, 3T Chemical Strengthening Tempered Glass
S/W		Auto Source Switching & Recovery, RJ45 MDC	
Certifications	Sécurité	60950-1, 62368-1	
	EMC	Class A	
	Environnement	N/A	
	IP	IP66	
Consommation	Sécurité	N/A	
	Consommation	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
	Consommation	Max [W/h]	90
		Typique [W/h]	70W * IEC 62087 measurement standard
Mode veille [W/h]	0.5		
Conditions d'utilisation	Temperature	-30°C~ 50°C	
	Humidité	10~100% (Non-condensing)	
Accessoires	Inclus	Quick Setup Guide Warranty Card Power Cord Remote Controller + Batteries External WiFi/BT	
	Optionnel	Support	Vendu séparément (chez des accessoiristes)

OH24B - Affichage extérieur

VISUELS



OH24B - Affichage extérieur

DESSINS TECHNIQUES

A VENIR