

# Imprimante couleur multifonction

## Xerox® VersaLink® C625

**xerox**™



L'imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625 est basée sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

Spécifications du système	
Vitesse <sup>1</sup>	Couleur et noir et blanc : jusqu'à 52/ 50 ppm Lettre/A4
	Vitesse d'impression recto verso : 40/ 38 ipm Lettre/ A4
Cycle de service mensuel <sup>2</sup>	Jusqu'à 150 000 pages
Processeur/Mémoire/disque dur	Quadricœur 1,2 GHz/ mémoire système 4 Go/ eMMC 32 Go. <b>En option</b> : Disque dur de 500 Go ou plus
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, connexion en communication en champ proche (NFC). <b>En option</b> : WiFi/WiFi Direct avec adaptateur réseau sans fil Xerox®
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité
Copie et impression	
Résolution de copie et d'impression	<b>Copie</b> : jusqu'à 600 x 600 ppp <b>Impression</b> : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Délai de sortie de la première impression (seulement)	6,6 secondes en couleur/ 5,8 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première copie (seulement) (depuis la glace d'exposition/ état de préchauffage terminé)	6,3 secondes en couleur/ 5,7 secondes en noir et blanc
Langage de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression depuis des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® WorkCentre® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, file d'attente intelligente, impression sur support de remplacement
Compatibilité mobile et cloud	
Prêt pour l'impression universelle	Le Service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le cloud, disponible pour les abonnés de Microsoft 365. Il élimine la nécessité des serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Xerox Print Support (PSA) pour accéder à l'interface utilisateur des Propriétés d'impression de Xerox.
Connectivité mobile	<b>En option</b> : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour détection AirPrint
Impression mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox @PrintByXerox App. <b>En option</b> : Applications pour environnements de travail de Xerox® (iOS/ Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Numérisation mobile	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan. <b>En option</b> : Appli mobile Xerox® Workplace (iOS/ Android), numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et Dropbox
Applications mobiles et galerie d'applications Xerox	Automatisation des processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle</a> pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.fr/ecm">xerox.fr/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie">www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie</a> ), Solutions Xerox® pour environnements de travail ( <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a> ).
Plateforme Xerox® Workflow Central	<b>En option</b> : Une plateforme unifiée pour une productivité ininterrompue sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. Grâce à la suite en constante évolution de workflows basée dans le cloud de Workflow Central, vous pouvez transformer des documents en fichiers audio pour les écouter facilement, convertir des fichiers PDF ou des fichiers images dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un plus grand nombre de personnes, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 combinaisons de langues différentes et expurger automatiquement des informations personnelles identifiables en utilisant des mots ou des phrases prédéfinis.

## Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option :</b> Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Xerox® Workplace Suite) ou dans le cloud (Workplace Cloud)
<b>Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)</b>	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink® grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® azure.
<b>Numérisation</b>	
<b>Fonctions standard</b>	<b>Destinations :</b> Numérisation vers destinations USB/ courrier électronique/ réseau SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP <b>Formats de fichiers :</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF <b>Fonctionnalités pratiques :</b> Reconnaissance optique de caractères (OCR), Numérisation vers un répertoire personnel, PDF consultable, PDF/TIFF à page unique/ multipage, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, numérisation vers dossier, Applis 1-Touche, Prise en charge TWAIN, Accélérateurs de workflow sans contact
<b>Fonctions en option</b>	Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs solutions disponibles auprès de divers Partenaires d'innovations d'affaires de Xerox® sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a> , Impression depuis et numérisation vers la Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® Go
<b>Télécopie</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie, télécopie en libre-service, y compris télécopie sur réseau local, la télécopie directe, le transfert de télécopie vers courrier électronique ou partage SMB
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions standard</b>	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, vérification du micrologiciel, gestionnaire de sécurité, intégration LogRhythm SIEM, intégration Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat auto-signé automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® authentification locale (base de données interne), accès utilisateur, filtrage des ports/ IP/ domaine, journal d'audit, contrôle d'accès, autorisations des utilisateurs, surveillance de configuration, Module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), démarrage sécurisé, chiffrement AES 256 bits, FIPS 140-3, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, courrier électronique signé, certification critères communs®, impression protégée, écrasement des images pour les disques durs en option
<b>Fonctions en option</b>	Lecteur de cartes RFID de Xerox®, disque dur (AES 256 bits) avec écrasement d'image multipasse®, Xerox® Workplace Cloud/ Suite Print Management and Content Security ; pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions</a>
<b>Gestion de l'impression</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Fonction de comptabilité standard de Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), mise en service de la Comptabilisation réseau
<b>Fonctions en option</b>	Xerox® Workplace Cloud/ Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners. Service de gestion de l'impression virtuelle de Xerox®. Pour en savoir plus, visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a>



**Le chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) à un seul passage** fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso, jusqu'à 104/ 98 ipm sur format Lettre/ A4. Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.



**L'écran tactile intuitif et inclinable de type tablette de 7 pouces** vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire plus en moins de temps. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la galerie d'applications Xerox.

**Le magasin d'alimentation manuelle de 100 feuilles** traite les formats de supports allant de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 pouces à 8,5 x 14 po (capacité standard de 550 feuilles et chargeur manuel supplémentaire de 100 feuilles)

**Le magasin de 550 feuilles** traite les formats de supports de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (capacité standard de 550 feuilles et chargeur manuel supplémentaire de 100 feuilles)

### ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

#### Bac de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité papier totale de 2 850 pages



### ACCESSOIRES EN OPTION

#### L'agrafeuse d'appoint

Pour les besoins d'agrafage simples, l'agrafeuse d'appoint permet l'agrafage hors ligne des documents imprimés et originaux. Agrafe jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m<sup>2</sup>/ 20 lb

#### Adaptateur réseau sans fil

#### Support de l'imprimante

#### Disque dur de 500 Go ou plus

#### Kit lecteur de cartes



### APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus : [www.xerox.fr/fr-application-professionnelle/xerox-easy-assist](http://www.xerox.fr/fr-application-professionnelle/xerox-easy-assist).



# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Caractéristiques du périphérique			
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien		
<b>Accessoires</b>			
<b>En option</b>	Agrafeuse d'appoint Adaptateur réseau sans fil disque dur de 500 Go ou plus Kit d'activation de numérisation vers le cloud Kit de polices Unicode		
<b>Alimentation électrique</b>			
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/-3 %, 10 A		
<b>Europe</b>	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/-3 %, 5 A		
<b>Consommation électrique</b>			
<b>En fonctionnement (moyenne)</b>	Simplex: 690W Duplex: 612W		
<b>Mode attente</b>	25 W		
<b>Mise hors tension automatique/ mode veille</b>	1,0 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)		
<b>Préchauffage (depuis le démarrage)</b>	122 secondes		
<b>Temps de sortie du mode Veille</b>	Seulement 2,9 secondes		
<b>Environnement d'utilisation</b>			
<b>Plage de températures requises</b>	10 à 32,2 °C/ 50 à 90 °F		
<b>Humidité relative requise</b>	15 à 80 % HR		
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	En fonctionnement : 7 B(A) max En attente : 3 B(A) max		
<b>Niveaux de pression sonore</b>	En fonctionnement : 55 db(A) ou moins En attente : 14 db(A) ou moins		
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Avec emballage</b> <span style="float: right;"><b>Sans emballage</b></span>		
<b>Configuration de base</b>	<table border="0"> <tr> <td>                     Largeur : 700 mm/ 27,6 po                      Profondeur : 735 mm/ 28,9 po                      Hauteur : 838 mm/ 33 po                      Poids : 52,5 kg/ 116 lbs                 </td> <td>                     Largeur : 479 mm/ 18,9 po                      Profondeur : 533 mm/ 20,9 po                      Hauteur : 621 mm/ 24,4 po                      Poids : 39 kg/ 86 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 700 mm/ 27,6 po Profondeur : 735 mm/ 28,9 po Hauteur : 838 mm/ 33 po Poids : 52,5 kg/ 116 lbs	Largeur : 479 mm/ 18,9 po Profondeur : 533 mm/ 20,9 po Hauteur : 621 mm/ 24,4 po Poids : 39 kg/ 86 lb
Largeur : 700 mm/ 27,6 po Profondeur : 735 mm/ 28,9 po Hauteur : 838 mm/ 33 po Poids : 52,5 kg/ 116 lbs	Largeur : 479 mm/ 18,9 po Profondeur : 533 mm/ 20,9 po Hauteur : 621 mm/ 24,4 po Poids : 39 kg/ 86 lb		
<b>Bac de 550 feuilles</b>	<table border="0"> <tr> <td>                     Largeur : 527 mm/ 20,7 po                      Profondeur : 558 mm/ 22 po                      Hauteur : 216 mm/ 8,5 po                      Poids : 8,9 kg/ 19,7 lb                 </td> <td>                     Largeur : 463 mm/ 18,2 po                      Profondeur : 483 mm/ 19 po                      Hauteur : 119 mm/ 4,7 po                      Poids : 6,8 kg/ 15 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 527 mm/ 20,7 po Profondeur : 558 mm/ 22 po Hauteur : 216 mm/ 8,5 po Poids : 8,9 kg/ 19,7 lb	Largeur : 463 mm/ 18,2 po Profondeur : 483 mm/ 19 po Hauteur : 119 mm/ 4,7 po Poids : 6,8 kg/ 15 lb
Largeur : 527 mm/ 20,7 po Profondeur : 558 mm/ 22 po Hauteur : 216 mm/ 8,5 po Poids : 8,9 kg/ 19,7 lb	Largeur : 463 mm/ 18,2 po Profondeur : 483 mm/ 19 po Hauteur : 119 mm/ 4,7 po Poids : 6,8 kg/ 15 lb		
<b>Support de l'imprimante</b>	<table border="0"> <tr> <td>                     Largeur : 525 mm/ 20,7 po                      Profondeur : 565 mm/ 22,2 po                      Hauteur : 235 mm/ 9,2 po                      Poids : 17,1 kg/ 37,7 lb                 </td> <td>                     Largeur : 463 mm/ 18,2 po                      Profondeur : 510 mm/ 20 po                      Hauteur : 440 mm/ 17,3 po                      Poids : 14,8 kg/ 32,7 lb                 </td> </tr> </table>	Largeur : 525 mm/ 20,7 po Profondeur : 565 mm/ 22,2 po Hauteur : 235 mm/ 9,2 po Poids : 17,1 kg/ 37,7 lb	Largeur : 463 mm/ 18,2 po Profondeur : 510 mm/ 20 po Hauteur : 440 mm/ 17,3 po Poids : 14,8 kg/ 32,7 lb
Largeur : 525 mm/ 20,7 po Profondeur : 565 mm/ 22,2 po Hauteur : 235 mm/ 9,2 po Poids : 17,1 kg/ 37,7 lb	Largeur : 463 mm/ 18,2 po Profondeur : 510 mm/ 20 po Hauteur : 440 mm/ 17,3 po Poids : 14,8 kg/ 32,7 lb		
<b>Certifications du système/ Conformité réglementaire</b>			
<b>Certifications</b>	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>		

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) en un seul passage	
Capacité <sup>5</sup>	100 feuilles
Vitesse (jusqu'à)	<b>Recto verso</b> : 104 ipm/ 98 ipm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc) <b>Recto</b> : 52 ppm/ 49 ppm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc)
Formats papier	105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	52 à 120 g/m <sup>2</sup> / 14 à 32 lb bond
Départ manuel (standard)	
Capacité <sup>5</sup>	100 feuilles
Formats	<b>Formats personnalisés</b> : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m <sup>2</sup> / 16 à 58 lb bond
Types de supports	Bond Carte Personnalisé Recto verso Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Papier recyclé
Bacs 1 (Standard)	
Capacité <sup>5</sup>	550 feuilles
Formats	<b>Bac 1</b> : Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m <sup>2</sup> / 16 à 58 lb bond
Types de supports	Bond Carte Personnalisé Recto verso Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Papier recyclé

## Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Alimentation supports (suite)	
Alimentation papier en option	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	<b>Bac 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu' à 4 bacs supplémentaires de 550 feuilles :
<b>Formats</b>	105 x 148 mm à 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammages</b>	60 à 218 g/m <sup>2</sup> / 16 à 58 lb bond
<b>Types de supports</b>	Bond Carte Personnalisé Recto verso Enveloppes Carte glacée Perforé Étiquettes En-tête Papier fin Carte fine Carte glacée fine Standard Préimprimé Papier recyclé
Capacité totale	
<b>Capacité totale du périphérique<sup>5</sup></b>	<b>Modèle de base</b> : 650 feuilles <b>Bac 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu' à 4 bacs supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 850 feuilles <b>Réception papier</b> : 300 feuilles

## Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Copie	
<b>Délai de sortie de la première copie</b> (à partir de la glace d'exposition/ préchauffage terminé en couleur/ noir et blanc)	Seulement 6,3 secondes en couleur Lettre Seulement 5,7 secondes en noir et blanc Lettre
<b>Faces (entrée-sortie)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Quantité</b>	1 à 9 999
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/ Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Traitement simultané</b>	Programmation anticipée pour permettre la mise en file d'attente du travail pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation)
<b>Fonctions de copie</b>	<p>Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et réglage de la taille de police)</p> <p>Authentification pour les services (ex. copie couleur)</p> <p>Sélection automatique du papier</p> <p>Réduction et agrandissement automatiques (pour adaptation au format papier sélectionné)</p> <p>Permutation automatique des bacs papier</p> <p>Création cahier recto verso/ recto verso automatique</p> <p>Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage). Le travail en amalgame est pris en charge pour toutes les copies (un disque dur de 500 Go ou plus est requis) et les numérisations vers/ courrier électronique/ numérisation de workflow/ télécopie serveur/ télécopie intégrée (un disque dur de 500 Go ou plus n'est pas requis)</p> <p>Assemblage</p> <p>Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : couverture vierge ou imprimée)</p> <p>Séparateurs (vierges)</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques)</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Ajustements de la qualité d'image</p> <p>Décalage de l'image (avec option de centrage automatique)</p> <p>Inversion d'image (image négative ou image miroir)</p> <p>Interruption des travaux volumineux</p> <p>N en 1 (Jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes)</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Enregistrement des paramètres des travaux</p> <p>Accélérateurs de workflow sans contact</p>

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Impression	
<b>Résolution</b> (maximum)	1 200 x 1 200 ppp
<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/ désactivation de page de garde</p> <p>Mise en page des cahiers</p> <p>Sélection des couvertures</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Options d'image (résolution (améliorée, élevée)</p> <p>Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages)</p> <p>Télécopie sur réseau local (kit de télécopie requis en option)</p> <p>Disposition/ Filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Impression vers des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Travail enregistré (les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc)</p> <p>Impression protégée avec suppression programmée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Fonctions de durabilité (réglages Earth Smart de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des bannières et impression de carte d'identité, jeux d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p> <p>Autorisations utilisateur</p>
<b>Impression depuis USB</b>	<p>Permet l'impression en libre-service depuis le port USB de type A du panneau avant</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 et R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8,1 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 11 (32 et 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.13, 10.14, 10.15</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p><b>Remarque :</b> Pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a> et spécifiez votre périphérique.</p>
<b>Protocoles réseau</b>	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole IPP, LPR/LPD, impression par socket brut/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Réseaux Microsoft Windows sur IP</p> <p>Prise en charge de Microsoft Universal Print</p> <p>Bonjour®</p> <p>AirPrint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés.</p>
<b>Polices</b>	PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique.</p> <p>Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>
<b>Pilote d'impression Pull Xerox®</b>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Pull Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>
<b>Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, le courriel et la numérisation vers...</b>	
<b>Fonctions</b>	<p>Services pris en charge : Télécopie, courrier électronique, numérisation vers</p> <p>Nombre maximum de contacts : 5 000</p> <p>Contacts : Une ou plusieurs destinations possibles</p> <p>Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge</p>

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Numérisation	
<b>Traitement simultané</b>	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie (priorité aux documents numérisés et travaux simultanés)
<b>Vitesse d'entrée (jusqu'à)</b>	<b>Recto verso</b> : 104 ipm/ 98 ipm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc) <b>Recto</b> : 52 ppm/ 49 ppm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc)
<b>Résolution</b>	200 x 200 ppp jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bits</b>	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
<b>Zone de numérisation maximale</b>	216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po Légal
<b>Glace d'exposition</b>	Jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po Légal <b>Chargeur automatique de documents</b> : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po Légal
<b>Gestion des modèles de numérisation</b>	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation du serveur Web intégré (EWS) de Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers les options de rapport de confirmation d'autres imprimantes multifonctions
<b>Protocoles réseau</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
<b>Compression de fichier</b>	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/OCR et PDF/A indexables-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et à l'intérieur de MRC)) PDF/PDF/A linéarisé
<b>Champs de gestion de documents (métadonnées)</b>	Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres)</li> <li>• Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur</li> </ul>
<b>Fonctions de numérisation</b>	Suppression automatique du fond et des ombres Documents reliés Contrôle de la compression (qualité/ format de fichier) Effacement de bords Travail de numérisation en amalgame avec originaux de formats mixtes Type de document d'origine (photo et texte, photo, texte, revue/ magazine) Réduction/ Agrandissement Touches de numérisation à accès direct (jusqu'à 10) Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Accélérateurs de workflow sans contact Prise en charge TWAIN/WIA 2.0
Numérisation vers courrier électronique (standard)	
<b>Fonctions de numérisation</b>	Envoi automatique à soi-même Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum chacune), corps de courrier électronique (personnalisable), options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courrier électronique Signature de courrier électronique (exige l'option de carte à puce) Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME Accélérateurs de workflow sans contact
<b>Accès au répertoire</b>	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses du périphérique
Numérisation vers	
<b>Fonctions standard</b>	Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers accueil Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers le réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers PC/ Client de serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers USB
<b>Fonctions en option</b>	Numérisation native vers les référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)
Numérisation de workflows (fonctions en option)	
<b>Applis de numérisation et Galerie d'applications Xerox</b>	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Pour voir la liste complète des applications disponibles dans la Galerie des applications Xerox : <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>

## Sécurité

### Fonctions

- Journal d'audit
- Compatibilité Cisco® ISE (Identity Services Engine)
- Surveillance de configuration (surveillance et corrige 75 paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
  - 802.1x
  - Réinitialisation du mot de passe Admin
  - Journal d'audit
  - Mise à niveau logicielle automatique
  - Alertes par courrier électronique
  - FIPS 140
  - Mise en attente de tous les travaux
  - Écrasement immédiat des travaux<sup>4</sup>
  - Politiques d'installation
  - PII - Nom de connexion
  - Mots de passe PostScript
  - Activation des services à distance
  - Démarrage à distance (TWAIN)
  - Réimpression des travaux enregistrés
  - Numérisation vers boîte aux lettres (stockage interne)
  - Écrasement programmé du disque dur<sup>4</sup>
  - Longueur du code d'accès sécurisé
  - Politiques relatives aux périphériques d'impression protégée
  - SIEM
  - SNMP
  - Délai de fonctionnement du système
  - USB (impression depuis USB)
  - USB (numérisation vers USB)
  - Gestion des ports USB
  - Chiffrement des données utilisateur
- Authentification étendue
  - PDF signé numériquement (lors de l'authentification par carte à puce (smart card))
  - Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique
  - PDF chiffré/ protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courrier électronique et de numérisation réseau seulement)
  - Chiffrement<sup>4</sup> de disque dur FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Écrasement d'image immédiat/ Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés<sup>4</sup>
  - Authentification locale (base de données interne)
  - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/ Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP
  - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque<sup>4</sup>
  - Authentification par carte à puce (smart card) : prise en charge de la carte PIV/ CAC 144k (clé de certificat 2 048 bits)/ .NET
  - Données sécurisées
  - Impression protégée (code personnel jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
  - Autorisation par utilisateur et par service
  - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
  - Accès réseau sécurisé
  - Autorisations de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restrictions de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante
- Masquage des noms des travaux d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Désactivation de port incluant les ports USB
- Intégration LogRhythm SIEM
- Intégration Splunk SIEM

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Télécopie	
Fonctions de télécopieur libre-service	
<b>Compatibilité</b>	ITU (CCITT) groupe 3
<b>Vitesse/ modems</b>	Modem V.34 simple : V.34 33600 – 2400 BPS. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page
<b>Compression/ vitesse</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
<b>Résolution</b>	<p><b>Envoi en libre-service :</b></p> <p><b>Résolution noir et blanc</b>            Standard 200 x 100 ppp (Envoi) 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (Réception)            Fine 200 x 200 ppp (Envoi) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (Réception)            Superfin 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (Réception)            Ultrafine 600 x 600 ppp (Envoi) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (Réception)</p> <p><b>Résolution couleur</b>            Fin 200 x 200 ppp (Envoi) 200 x 200 ppp (Réception)            Superfin 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp (Réception)  <b>Réception :</b> Accepte tous les formats</p>
<b>Fonctions d'envoi de télécopie</b>	Télécopie sur réseau local (télécopie depuis le pilote d'impression) Réduction automatique des transmissions de télécopies État des travaux page par page sur la machine Démarrage différé, fusion de travaux, favoris Retransmission automatique de la mémoire Pages de garde automatiques Télécopie RTPC Envoi par lots (en fonction de la capacité de mémoire) Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts) Accélérateurs de workflow sans contact
<b>Fonctions de réception de télécopie</b>	Impression recto ou recto verso Avec ou sans agrafe Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception protégée Horodatage de réception Délai de réponse automatique
<b>Transfert de télécopie</b>	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement
<b>Relevés de fax</b>	Activité, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport d'écrasement à la demande <sup>1</sup> , rapport de boîte de réception, rapport de diffusion
<b>Accès au répertoire</b>	Utilise le carnet d'adresses unifié Possibilité d'envois de télécopies vers un groupe
<b>Renumerotation automatique</b>	Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes
<b>Renvoi automatique</b>	Jusqu'à 5 tentatives

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Gestion du périphérique	
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Adresse auto-assignée) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Prise en charge de la gestion</b>	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration
<b>Application Xerox® Easy Assist</b>	L'appli Xerox Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique
<b>Logiciel Xerox® CentreWare® Web</b>	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• La configuration à distance de SNMP v3</li> <li>• Simplifie la découverte et l'installation du périphérique, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion du matériel</li> <li>• Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Gestionnaire de périphériques Xerox®</b>	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'attente d'impression, de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – indépendamment de leur marque ou fournisseur – à tous les niveaux de votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance et dépannage des périphériques</li> <li>• Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>• Génération des rapports étendus et découverte de nouveaux périphériques</li> <li>• Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation</li> <li>• Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
<b>Orchestrateur de parc</b>	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle imprimante VersaLink® de s'installer automatiquement sur le réseau pour être configurée automatiquement.
<b>Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP</b>	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et les imprimantes multifonctions de Xerox® sont disponibles par téléchargement. <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
<b>Types de périphériques Xerox® pour utilisation codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)</b>	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression</a>
Serveur Web intégré Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
<b>État de l'imprimante</b>	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• État/ contenu des bacs</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Alertes</li> <li>• Panneau de commande à distance</li> </ul>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, destination de réception). Options de réception (immédiate, jeu d'échantillon, différée, sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance du périphérique, Orchestrateur de parc
<b>Navigateurs</b>	Navigateur Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Support</b>	Installation des pilotes d'impression/ numérisation et assistance en ligne disponibles sur la page Web <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a>
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe, croate, ukrainien
Services à distance	
<b>Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
<b>Rapprovisionnement automatique des fournitures Xerox® (ASR)</b>	Commande automatiquement les fournitures pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
<b>Xerox® Workplace Cloud Direct</b>	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (standard)	
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Télécopie, Numérisation et Courrier électronique
<b>Comptabilisation</b>	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
<b>Fonctions</b>	Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard

# Imprimante couleur multifonction Xerox® VersaLink® C625

Comptabilisation (suite)		
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)		
	Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie serveur Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a> Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers Accédez à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation	
Considérations d'installation		
<b>Laissez assez d'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et la ventilation. Les mesures à droite sont indicatives de l'espace minimal nécessaire pour une installation correcte.</b>	Dessus : 292 mm/ 11,5 po Arrière : 102 mm/ 4 po Gauche : 152 mm/ 6 po Droite : 508 mm/ 20 po Devant : 508 mm/ 20 po	
Contenu de la boîte		
<b>Tous les éléments contenus dans la boîte :</b>	Imprimante multifonction VersaLink® C625 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel CD du logiciel et de la documentation Cartouches d'impression CMY : Cartouche d'impression K de 7 000 pages : Capacité de 8 000 pages <sup>5</sup>	
Consommables et accessoires		
	Amérique du Nord et Europe <sup>*</sup>	Toutes les autres régions
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur multifonction C625 de Xerox (8 000 pages) <sup>6</sup>	006R04616	006R04620
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur multifonction C625 de Xerox (6 000 pages) <sup>6</sup>	006R04617	006R04621
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur multifonction C625 de Xerox (6 000 pages) <sup>6</sup>	006R04618	006R04622
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur multifonction C625 de Xerox (6 000 pages) <sup>6</sup>	006R04619	006R04623
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur multifonction C625 de Xerox (25 000 pages) <sup>6</sup>	006R04636	006R04644
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur multifonction C625 de Xerox (16 000 pages) <sup>6</sup>	006R04637	006R04645
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur multifonction C625 de Xerox (16 000 pages) <sup>6</sup>	006R04638	006R04646
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur multifonction C625 de Xerox (16 000 pages) <sup>6</sup>	006R04639	006R04647
Contenant de récupération de toner Jaune authentique de Xerox, imprimante couleur multifonction C625 de Xerox (170 000 pages) <sup>7</sup>	008R13334	008R13334
Trousse d'imagerie Noire authentique de Xerox, imprimante couleur multifonction C625 de Xerox (150 000 pages) <sup>8</sup>	013R00697	013R00697
Trousse d'imagerie 3 couleur authentique de Xerox, imprimante couleur multifonction C625 de Xerox (150 000 pages) <sup>8</sup>	013R00698	013R00698
Cartouche d'agrafes de Xerox (5 000 agrafes)	008R13347	008R13347
Accessoires en option		
Bac de 550 feuilles	097N02441	
Agrafeuse d'appoint Xerox (110 v)	097N02442	
Agrafeuse d'appoint Xerox (220 v)	097N02463	
Disque dur de 500 Go ou plus	097N02443	
Adaptateur réseau sans fil	097N02470	
Support de l'imprimante Xerox	097S05244	

\* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada  
Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

<sup>6</sup> Actuellement en cours d'évaluation

<sup>1</sup> Rendements déclarés conformes à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.

<sup>4</sup> Nécessite un disque dur de plus de 500 Go.

<sup>5</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup>/ 20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format du support, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

<sup>7</sup> Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

<sup>8</sup> Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages Lettre/ A4 DGC, avec une répartition des pages 35 % couleur/ 65 % noir et blanc.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/ recyclage/ réutilisation Xerox® Green World Alliance®.

Consultez la page [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).