

Kit prolongateur HDBaseT avec transmetteur compact - HDBaseT - UHD 4K

Product ID: ST121HDBTDK



Cet extenseur HDMI 4K utilise HDBaseT pour transmettre votre signal A/V HDMI à un emplacement jusqu'à 70 m de distance.

Installation simple et discrète

Le transmetteur de ce kit d'extenseur HDBaseT HDMI bénéficie de dimensions réduites et d'un câble HDMI intégré qui se connecte directement à votre source pour un encombrement encore plus réduit. Il est alimenté à partir d'un port USB sur votre appareil source, ce qui facilite son installation dans des zones où les prises d'alimentation sont limitées. Le matériel de montage est inclus pour le récepteur, pour une installation discrète et professionnelle.

Obtenez des vidéos 4K à 40 m

Cet extenseur HDMI sur câble CAT6 maintient la qualité UHD 4K de vos vidéos, même à 70 m de votre source vidéo. Étant donné que l'extenseur est rétrocompatible avec les résolutions de 1080p et les résolutions inférieures à une distance de 70 m, vous pouvez l'utiliser pour obtenir une superbe image à partir de n'importe quelle source vidéo. Cet extenseur prend également en charge l'audio 7.1 pour vous garantir que tous les canaux audio sont capturés.

Intégration homogène à votre infrastructure existante

Ce kit étend le HDMI sur un seul câble, contrairement à certains extenseurs HDMI qui nécessitent deux câbles, réduisant ainsi les points de défaillance potentiels et réduisant vos frais de câblage. Idéal pour l'affichage numérique, l'extenseur HDMI sur câble CAT6 utilise des câbles standards CAT5e, CAT6 ou CAT7 pour étendre la vidéo HDMI sur l'infrastructure Ethernet déjà présente dans votre bâtiment.

Le modèle ST121HDBTDK bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Transmet un signal HDBaseT à une salle de conférence ou un vidéoprojecteur de classe
- Diffuse un affichage numérique dans les grands bâtiments comme les centres commerciaux, les stades, les écoles et les hôpitaux
- Alimentez votre transmetteur en utilisant le port USB de votre source vidéo

Features

- Installation simple et polyvalente avec un transmetteur compact et alimenté par USB équipé d'un câble HDMI intégré
- Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K
- Intégration facile avec les infrastructures CAT5/CAT6/CAT7 existantes
- Matériel de fixation inclus
- Prise en charge de l'audio 7.1

Matériel	Warranty	2 Years
	Câblage	UTP Cat5e ou supérieur
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Oui
	Nombre de ports	1
	Prise en charge audio	Oui
Performance	Distance max.	70 m / 230 ft
	Longueur max. de câble	0.2 ft [0.1 m]
	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)	Connecteurs de l'unité locale	1 - HDMI (19 broches) A verrouillage Femelle Input 1 - RJ-45 Femelle Output
	Connecteurs de télécommande	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output 1 - RJ-45 Femelle Input
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - DEL d'état (récepteur)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	18
	Courant de sortie	1.5 A
	Courant d'entrée	0.6 A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	1 in [25 mm]
	Largeur du produit	2.7 in [68 mm]
	Longueur du produit	3.1 in [80 mm]

	Poids du produit	8.9 oz [252 g]	
Informations d'emballage	Package Height	2.9 in [74 mm]	
	Package Length	11.5 in [293 mm]	
	Package Width	7.7 in [196 mm]	
	Poids brut	3.5 lb [1.6 kg]	
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Transmetteur HDBaseT	
		1 - Récepteur HDBaseT	
		1 - Câble d'alimentation USB (transmetteur) (1 310 mm)	
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)	
		1 - Kit de montage (récepteur)	
		1 - Kit de vis pour le montage	
		1 - Ensemble de coussinets (récepteur)	
		1 - Guide de démarrage rapide	
		Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Femelle Input 1 - RJ-45 Femelle Output
		Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output 1 - RJ-45 Femelle Input
Entrée AV	HDMI		
Sortie AV	HDMI		

Product appearance and specifications are subject to change without notice.