

# Module de transceiver SFP Gigabit RJ45 en cuivre - Compatible Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX - 100 m

Product ID: MASFP1GBTXST



Le modèle MASFP1GBSXST est un module de transceiver en cuivre compatible avec Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco Meraki™. Il fournit une connectivité 1 GbE (1000 Mbit/s) fiable sur câble en cuivre pour les réseaux conformes aux spécifications 10BASE-T, 1000BASE-T et 100BASE-TX, avec une distance maximale de 100 m.

## Spécifications techniques :

- **Vitesse de transfert maximale :** 1000 Mbit/s
- **Type :** cuivre
- **Type de connexion :** connecteur RJ45
- **Distance maximale de transfert :** 100 m
- **MTBF :** 4 655 371 heures
- **Consommation électrique :** moins de 1,3 watt
- **Contrôle de diagnostics numériques (DDM) :** non

Ce module SFP en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

## **SFP StarTech.com**

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Cisco Meraki
- Élargissez votre réseau à des segments distants

### Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Respecte ou dépasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,3 W
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

<b>Matériel</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco Meraki
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3i 10BASE-T
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX		
<b>Performance</b>	DDM	Non
	Distance de transfert max.	100 m (328 ft)
	MDIX auto	Oui
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
	MTBF	4 655 371 heures
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Type de fibre optique	Cuivre
	Vitesse max. de transfert de données	1 000 Mb/s
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteurs de l'unité locale	1 - RJ-45 Femelle
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Port SFP conforme aux normes MSA ou compatible Cisco Meraki
		À utiliser avec l'équipement de réseau ou les convertisseurs de média à fibre optique 1 Gigabit
<b>Alimentation</b>	Consommation électrique	< 1.3 W
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Argent
	Hauteur du produit	13.8 mm [0.5 in]
	Largeur du produit	18 mm [0.7 in]
	Longueur du produit	68 mm [2.7 in]
	Poids du produit	21 g [0.7 oz]
	Type de boîtier	Aluminium
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	51 g [1.8 oz]

---

<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP
--------------------------	-----------------------	---------------------

---

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis